

Connecteurs de raccordement BCS



- Pour connexions électriques (maxi 250V/16A).
- Permettent de réaliser des raccordements débrochables.
- Corps en polyamide 6. V2 (suivant UL 94). Plots en laiton nickelé. Visserie acier zingué.
- Tenue au fil incandescent 850° suivant EN 60695-2-11.
- IP40 ensembles branchés (suivant EN 60529).



BCS-3/M-N

Connecteurs mâle

Référence	Pôle	Couleur	Cond.
BCS-2/M-G	2	●	50
BCS-3/M-N	3	●	50/200
BCS-3/M-B	3	○	50/200
BCS-3/2M-N*	3	●	50/200
BCS-4/M-N	4	●	50
BCS-5/M-N	5	●	50

* 2 connexions par pôle



BCS-3/M2-N

Connecteurs capotés mâle

Référence	Pôle	Capot	Verrou	Couleur	Cond.
BCS-3/M1-N	3	à vis	non	●	50
BCS-3/M1-B	3	à vis	non	○	50
BCS-3/M2-N	3	à vis	oui	●	50
BCS-3/M2-B	3	à vis	oui	○	50
BCS-3T/M1-N	3	s/vis	non	●	50/200
BCS-3T/M1-B	3	s/vis	non	○	50/200
BCS-3T/M2-N	3	s/vis	oui	●	50/200
BCS-3T/M2-B	3	s/vis	oui	○	50/200



BCS-3/EM-N

Connecteurs encastrables mâle

Référence	Pôle	Couleur	Cond.
BCS-2/EM-G	2	●	50
BCS-3/EM-N	3	●	50/200
BCS-3/EM-B	3	○	50/200



BCS-3/H-N

Connecteurs femelle

Référence	Pôle	Couleur	Cond.
BCS-2/H-G	2	●	50
BCS-3/H-N	3	●	50/200
BCS-3/H-B	3	○	50/200
BCS-3/2H-N*	3	●	50/200
BCS-4/H-N	4	●	50
BCS-5/H-N	5	●	50

* 2 connexions par pôle



BCS-3/H2-B

Connecteurs capotés femelle

Référence	Pôle	Capot	Verrou	Couleur	Cond.
BCS-3/H1-N	3	à vis	non	●	50
BCS-3/H1-B	3	à vis	non	○	50
BCS-3/H2-N	3	à vis	oui	●	50
BCS-3/H2-B	3	à vis	oui	○	50
BCS-3T/H1-N	3	s/vis	non	●	50/200
BCS-3T/H1-B	3	s/vis	non	○	50/200
BCS-3T/H2-N	3	s/vis	oui	●	50/200
BCS-3T/H2-B	3	s/vis	oui	○	50/200



BCS-3/EH-N

Connecteurs encastrables femelle

Référence	Pôle	Couleur	Cond.
BCS-2/EH-G	2	●	50
BCS-3/EH-N	3	●	50
BCS-3/EH-B	3	○	50/200

Homologation	Directives

Nous consulter !

- Pour autres caractéristiques

Connecteurs étanches



- Connecteurs par bornes à trous de raccordement étanches.
- Connecteurs prêts à l'emploi pour raccordement câbles Ø5 à 8 mm.
- Raccordement pour fils souples ou rigides de 0,75 à 1,5 mm²
- Indice de protection : IP68 (protection contre les poussières et immersion permanente).
- Jeux de joints à positionner aux extrémités dans les presses étoupes fournis.

Directives



Colliers fixation nylon simple tête

NEW

Référence	Pôles	Ø câbles (mm ²)	Section (mm ²)	Dimensions Ø x L (mm)	I (A)	U (V)	Cond.
T491820	3	5 à 12	3G1,5	24 x 73	16	450	1
T491840	5	5 à 14	5G1,5	29 x 119	16	450	1

Caractéristiques techniques

