

Socles porte-fusibles NH 800 V AC



- Socles porte-fusibles pour fusibles à couteaux (NH).
- Fixation sur rail DIN/EN et par vis. Versions unipolaires et tripolaires.
- Raccordement par vis.
- Gamme complète d'accessoires (cache-borne, couvercle fusible et cloison de séparation) qui permet de rendre les produits IP20 et de réaliser des ensembles multipolaires.
- Réalisés en matériaux plastiques auto-extinguibles et contacts en cuivre argenté en version équerre avec double ressort pour assurer un contact optimum.

Normes	Carac. techniques	Directives
<ul style="list-style-type: none"> • IEC 60269-1 • EN 60269-1 • IEC 60269-2 • EN 60269-2 • DIN 43620 	Page 71	

Socles porte-fusibles NH 800V



Pôles	Fixation	Référence	Raccordement	U (V)	Cond.
Unipolaire	Vis et rail DIN	352200	Vis / Vis	800	3
Tripolaire	Vis et rail DIN	353200	Vis / Vis	800	1

Accessoires pour socles NH 800V

Taille	Cloison de séparation Cond. 2	Intercalaire Cond. 2	Cache borne Cond. 6	Couvercle Fusible Cond. 3
T1	326200 / 326201*	325250	325005	325018

(*) La cloison 326201 se fixe directement sur le socle, sans intercalaire.



Dimensions - Socle porte-fusible NH00/NH0/NH1/NH2/NH3 unipolaire / tripolaire

Taille	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
NH00	120,5	100	30	20	86	63,5	27	56,5	100	35	90	146	M8	25	-	7,5	15
NH0	170	150	30	24	130	71	37	74	127	48,5	98	185	M8	25	-	7,5	15
NH1	200	175	58	28	142	79,5	37	80	202	72	127	250	M10	25	30	10,5	20,5
NH2	225	200	58	32	142	91	37	80	202	72	127	250	M12	25	30	10,5	20,5
NH3	240	210	58	38	142	99	37	80	222	82	147	270	M12	25	30	10,5	20,5

Sectionneurs en charge BS



- Sectionneurs en charge pour cartouches fusibles à couteaux NH.
- Versions disponibles de la taille 000 à taille 3 pour fixation sur tableau et sur un modèle taille 00 pour fixation sur jeux de barres (60 mm).
- Protection IP20 contre les contacts directs et matériaux auto-extinguibles.

Normes	Directives
<ul style="list-style-type: none"> • IEC/EN 60947-1 • IEC/EN 60947-3 	



Sectionneurs en charge unipolaire avec voyant de fusion

Taille	In (A)	U (V)	Référence	Fixation	Raccordement	Cond.
T00	160	500	DA335305	Vis	Vis	1
T1	250	500	DA335310	Vis	Vis	1
T2	400	500	DA335315	Vis	Vis	1

Sectionneurs en charge tripolaire

Taille	In (A)	U (V)	Référence	Fixation	Raccordement	Cond.
T000	100	690	335005	Vis	Brides	1
T00	160	690	335025	Vis	Brides ou Vis	1
T00	160	690	335040	Jeux de barres	Jeux de barres	1
T1	250	690	335095	Vis	Vis	1
T2	400	690	335155	Vis	Vis	1
T3	630	690	335195	Vis	Vis	1

Sectionneur BS Unipolaire

Taille	00	1	2
A	155	280	280
B	47	75	75
C	81,5	122	122
D	-	32	32

Sectionneur BS Tripolaire

Taille	000	00	1	2	3
A	181	182	269	298	308
B	89	106	180	208	250
C	25	33	57	65	80
D	91,5	81	111	130	371
E	205,5	207	292	319	337
F	159	157	243	266	308
G	217	212	309	341	371
H	70°	70°	70°	70°	70°

	NH000		NH00		NH1		NH2		NH3						
Catégorie d'utilisation	AC-23B	AC-22B	AC-22B	DC-21B	AC-23B	DC-21B	DC-22B	AC-23B	AC-22B	DC-22B	AC-23B	DC-22B	DC-21B	AC-22B	DC-21B
Ampérage sectionnable (A)	100	160	100	160	160	160	250	250	250	400	400	400	630	630	
Tension sectionnable (V)	400	400	690	250	690	440	250	400	690	250	690	220	440	690	250

Fiches techniques
 • Fiches techniques accessibles via notre site web : www.dfelectric.fr