


Fusibles miniatures corps verre 5x20

- Cartouches fusibles miniatures en verre, à faible pouvoir de coupure, recommandées pour des courants de faible intensité.
- Protection contre les surcharges et courts-circuits dans les équipements électroniques, domestiques, télécommunications, petits transformateurs ou moteurs, etc.
- Réalisés avec corps en tube de verre et contacts en laiton nickelé.

Normes	Carac. techniques	Dimensions	Directives
<ul style="list-style-type: none"> • IEC 60127 • EN 60127 • UL 248-1 • UL 248-14 	Page 22	Page 20	



Fusibles miniatures corps verre 5x20



In (A)	Références Fusibles Rapides (F)		Références Fusibles Lents (T)		U (V)	Pouvoir de coupure (A)	Cond.	
	En boîte	En sachet	En boîte	En sachet			En boîte	En sachet
0,1	5020010	5000010	5320010	5300010	250	35	10/100	1000
0,125	5020012	5000012	5420012	5300012	250	35	10/100	1000
0,16	5020016	5000016	5420016	5300016	250	35	10/100	1000
0,20	5120020	5000020	5420020	5300020	250	35	10/100	1000
0,25	5120025	5000025	5420025	5300025	250	35	10/100	1000
0,315	5120031	5000031	5420031	5300031	250	35	10/100	1000
0,4	5120040	5000040	5420040	5300040	250	35	10/100	1000
0,5	5120050	5000050	5420050	5300050	250	35	10/100	1000
0,63	5120063	5000063	5420063	5300063	250	35	10/100	1000
0,8	5120080	5000080	5420080	5300080	250	35	10/100	1000
1	5120100	5000100	5420100	5300100	250	35	10/100	1000
1,25	5120125	5000125	5420125	5300125	250	35	10/100	1000
1,6	5120160	5000160	5420160	5300160	250	35	10/100	1000
2	5120200	5000200	5420200	5300200	250	35	10/100	1000
2,5	5120250	5000250	5420250	5300250	250	35	10/100	1000
3,15	5120315	5000315	5420315	5300315	250	35	10/100	1000
4	5120400	5000400	5420400	5300400	250	10 x In	10/100	1000
5	5120500	5000500	5420500	5300500	250	10 x In	10/100	1000
6,3	5120630	5000630	5420630	5300630	250	10 x In	10/100	1000
7	5020700	5000700	5320700	5300700	250	10 x In	10/100	1000
8	5020800	5000800	5320800	5300800	250	10 x In	10/100	1000
10	5021000	5001000	5321000	5301000	250	10 x In	10/100	1000
12*	5021200	5001200	5321200	5301200	250	10 x In	10/100	1000
15*	5021500	5001500	5321500	5301500	250	10 x In	10/100	1000
16*	5021600	5001600	5321600	5301600	250	10 x In	10/100	1000

(*) Fusibles surcalibrés

Barrette de neutre 5x20



Référence	Cond.
510001	10
510001-N	100

Boîtes assortiment de 360 fusibles 5x20



Taille	Référence		Cond.
	Rapides (F)	Lents (T)	
5x20	510002*	510003*	1/10

(*) Chaque boîte contient **20 FUSIBLES** de chaque intensité.

In (A) : 125 mA / 160 mA / 200 mA / 250 mA / 315 mA / 400 mA / 500 mA / 630 mA / 800 mA
1 A / 1,25 A / 1,6 A / 2 A / 2,5 A / 3,15 A / 4 A / 5 A / 6,3 A

Fiches techniques

- Fiches techniques accessibles via notre site web : www.dfelectric.fr