

PMB

BASES PORTAFUSIBLES
DE CONEXIÓN CLAVIJA
PLUG CONNECTION
FUSEHOLDERS




Oficina Central y Fábrica / Head office

Silici, 67-69 - 08940 Cornellá de Llobregat – Barcelona (SPAIN)

Tel. (34) 93 377 85 85 - Fax. (+34) 93 377 82 82

Info@df-sa.es

www.df-sa.es



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCT DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bases portafusibles de conexión clavija para utilizar con fusibles cilíndricos talla 10x38 según norma IEC 60269. ▶ Contactos de cobre electrolítico plateados. ▶ Conector de latón cincado. ▶ Materiales plásticos: <ul style="list-style-type: none"> - Auto-extinguibles. - Alta resistencia a la temperatura. ▶ Materiales: Conformes a la Directiva europea RoHS (Restricción de ciertas sustancias peligrosas en el material eléctrico); Así como libres de halógenos. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Plug connection fuseholders for cylindrical fuse links size 10x38 according to IEC 60269 standard. ▶ Silver plated copper contacts. ▶ Brass zinc plating Plug connector. ▶ Plastic materials: <ul style="list-style-type: none"> - Self-extinguishable. - High temperature resistance. ▶ Materials: According to the European Directive RoHS (Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical material); And also halogen free.

GAMA		RANGE
Referencia Code	Descripción	Description
490030	BASE PMB 10x38 CONEXIÓN CLAVIJA	PMB 10x38 PLUG CONNECTION FUSEHOLDER

Los datos reflejados en esta ficha técnica están sujetos a la correcta instalación del producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante, normas y reglamentos de instalación y conforme a las reglas profesionales, debidamente mantenido y utilizado en las aplicaciones para las que está previsto.


The data reflected in this technical record are subject to the correct installation of the product in accordance with manufacturer's instructions, relevant installation standards and professional practices, maintained and used in applications for which they were made.

DF ELECTRIC se reserva el derecho a cambiar las dimensiones, especificaciones, materiales o el diseño de sus productos en cualquier momento sin previo aviso.

DF ELECTRIC retains the right to change the dimensions, specifications, materials or design of its products at any time with or without notice.

PMB

BASES PORTAFUSIBLES DE
CONEXIÓN CLAVIJA
PLUG CONNECTION FUSEHOLDERS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL FEATURES
INTENSIDAD ASIGNADA: 25A	RATED CURRENT: 25A
TENSION ASIGNADA: 500V	RATED VOLTAGE: 500V
TEMPERATURA AMBIENTE DE SERVICIO: -20°C.....60°C TEMPERATURA DE ALMACENADO: -40°C.....80°C	AMBIENT TEMPERATURE OF SERVICE: -20°C.....60°C STORAGE TEMPERATURE: -40°C.....80°C

CARACTERÍSTICAS DE UTILIZACIÓN	APPLICATION CHARACTERISTICS
- Fijación mediante clavija.	- For mounting with plug connection.