

# FUSIBLES CYLINDRIQUES INDUSTRIELS aM

- Cartouches fusibles cylindriques aM pour la protection des moteurs, transformateurs et autres charges avec des courants d'appel importants.
- Corps en céramique à haute résistance à la pression interne et aux chocs thermiques pour un pouvoir de coupure élevé dans un espace réduit.
- Eléments de fusion argentés pour éviter le vieillissement et maintenir les caractéristiques intactes.
- Contacts en cuivre argenté.
- Versions avec et sans voyant de fusion ou avec percuteur pour actionner un microcontact.



<b>NORMES</b>	<b>CONDITIONS D'EMPLOI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• IEC 60269-1</li> <li>• IEC 60269-2</li> <li>• EN 60269-1</li> <li>• EN 60269-2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Page 31</li> </ul>
<b>CARAC. TECHNIQUES</b>	<b>DIRECTIVES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Page 30</li> </ul>	



## FUSIBLES CYLINDRIQUES INDUSTRIELS aM

Taille	In (A)	Référence		U (V)	Cond.
		Sans voyant	Avec voyant		
8x32	1	411101	411201	400	10/100
	2	411102	411202	400	10/100
	4	411104	411204	400	10/100
	6	411106	411206	400	10/100
	8	411108	-	400	10/100
	10	411110	411210	400	10/100
10x38	0,16	440031	-	500	10/100
	0,25	440033	-	500	10/100
	0,5	440000	-	500	10/100
	1	440001	440101	500	10/100
	2	440002	440102	500	10/100
	4	440004	440104	500	10/100
	6	440006	440106	500	10/100
	8	440008	440108	500	10/100
	10	440010	440110	500	10/100
	12	440012	440112	500	10/100
	16	440016	440116	500	10/100
	20	440020	440120	400	10/100
	25	440025	440125	400	10/100
	32	440032	440132	400	10/100

Taille	In (A)	Référence		U (V)	Référence Avec percuteur	U (V)	Cond.
		Sans voyant	Avec voyant				
14x51	0,25	441031	-	690	-	-	10/50
	0,5	441000	-	690	-	-	10/50
	1	441001	-	690	441201	500	10/50
	2	441002	-	690	441202	500	10/50
	4	441004	-	690	441204	500	10/50
	6	441006	-	690	441206	500	10/50
	8	441008	-	690	441208	500	10/50
	10	441010	441110	690	441210	500	10/50
	12	441012	441112	690	441212	500	10/50
	16	441016	441116	690	441216	500	10/50
	20	441020	441120	690	441220	500	10/50
	25	441025	441125	690	441225	500	10/50
	32	441032	441132	500	441232	500	10/50
	40	441040	441140	500	441240	500	10/50
	45	441045	441145	500	441245	500	10/50
	50	441050	441150	400	441250	400	10/50

22x58	2	442002	-	690	442202	690	10/50
	4	442004	-	690	442204	690	10/50
	6	442006	-	690	442206	690	10/50
	8	442008	-	690	442208	690	10/50
	10	442010	-	690	442210	690	10/50
	12	442012	-	690	442212	690	10/50
	16	442016	-	690	442216	690	10/50
	20	442020	442120	690	442220	690	10/50
	25	442025	442125	690	442225	690	10/50
	32	442032	442132	690	442232	690	10/50
	40	442040	442140	690	442240	690	10/50
	50	442050	442150	690	442250	690	10/50
	63	442063	442163	690	442263	690	10/50
	80	442080	442180	500	442280	500	10/50
	100	442000	442100	500	442200	500	10/50
	125*	442015	442115	400	442215	400	10/50

### DUMMY FUSE\*



Taille	Référence	Cond.
14x51	432001	10/100
22x58	433001	10/100

\* Fusible factice (neutralise le microswitch d'un coupe-circuit lorsque celui-ci n'est pas équipé de fusible)



### NEUTRES

Taille	In (A)	Référence	Cond.
8x32	25	430000	10/100
10x38	32	431000	10/100
14x51	50	432000	10/50
22x58	125	433000	10/50

Disponible également en sachet vrac de 500 pièces (réf. xxx-N)

(\*) Fusibles surcalibrés. PdC : 400 et 500 V : 120 kA / 690 V : 80 kA



Avec voyant



Avec percuteur