

# CONNECTEURS ÉTANCHES IP68

- Connecteurs étanches IP68 pour raccordement d'équipements électriques nécessitant une protection contre l'eau et les poussières.
- Corps isolant en plastique PA6.6, bornes en laiton nickelé et vis en acier zingué.
- Matériel prêt à l'emploi avec raccordement à vis rapide et fiable.
- Permet le raccordement de câbles rigides ou souples en cuivre.
- Déclinés en version à visser et Plug & Play (1/4 de tour).

## NORMES

- EN 61984
- EN 60998-1&2
- EN62444-2013
- UL2238 / UL1977

## DIRECTIVES



CERTIFICATIONS : C US



## CONNECTEURS LINÉAIRES

Référence	Nb Pôles	Ø ext. câble (mm)	Section (mm <sup>2</sup> )	I (A)	U (V)	Cond.
WP3/L	3	8 - 11,5	0,5 - 2,5	17,5	450	18
THB.391.A4A.L	4	7 - 13,5	0,5 - 4	32	450	10
THB.400.D4E	4	16 - 20	1,5 - 6	41	750	10



## CONNECTEURS PLUG AND PLAY

Référence	Type	Nb Pôles	Ø ext. câble (mm)	Section (mm <sup>2</sup> )	I (A)	U (V)	Cond.
WP2/M	Mâle	2	7 - 9,5	0,5 - 2,5	17,5	450	25
WP2/H	Femelle	2	7 - 9,5	0,5 - 2,5	17,5	450	25
WP3/M	Mâle	3	8 - 11,5	0,5 - 2,5	17,5	450	25
WP3/H	Femelle	3	8 - 11,5	0,5 - 2,5	17,5	450	25
WP3/HEM (*)	Femelle	3	8 - 11,5	0,5 - 2,5	17,5	450	25
WP3/M32	Mâle	3	13 - 15	0,75 - 6	32	250	10
WP3/H32	Femelle	3	13 - 15	0,75 - 6	32	250	10
THB.387.A4A.L	Mâle	4	7 - 13,5	0,5 - 4	17,5	500	10
THB.387.B4A.L	Femelle	4	7 - 13,5	0,5 - 4	17,5	500	10
WP5/M	Mâle	5	9,5 - 12,5	0,5 - 1,5	15	450	25
WP5/H	Femelle	5	9,5 - 12,5	0,5 - 1,5	15	450	25

(\*) Connecteur à utiliser avec socle mural WP3/EM. Voir tableau ci-après.



## CONNECTEURS EN T

Référence	Conception	Nb Pôles	Connecteur entrée	Connecteurs sortie	Section (mm <sup>2</sup> )	I (A)	Cond.
WP2/DT	Vis	2	-	-	0,75 - 1,5	24	6
WP3/DT	Vis	3	-	-	0,75 - 1,5	17,5	6
WP3/DTE (*)	Plug & Play	3	WP3/HEM	WP3/M	0,75 - 1,5	17,5	25

(\*) Les 3 connecteurs de raccordement sont à commander en sus



## DISTRIBUTEURS EN H

Référence	Conception	Nb Pôles	Connecteur entrée	Connecteurs sortie (x3)	Section (mm <sup>2</sup> )	I (A)	Cond.
THB.392.A4A.L	Vis	4	-	-	0,5 - 2,5	17,5	10
THH.624.A4A (*)	Plug & Play	4	THB.387.B4A.L	THB.387.A4A.L	0,75 - 1,5	17,5	10

(\*) Les 4 connecteurs de raccordement sont à commander en sus

