

FENÊTRES IP66/67


- Fenêtres pour appareillages modulaires disponibles en 2 versions IP54 et IP66/67.
- Fabrication robuste en polycarbonate spécialement conçue pour applications industrielles.
- Parties métalliques avec protection contre la corrosion.



900613



900608



TS9000G



19892

Nb de modules	Références	Dimensions (Lxl)	Cond.
2	900602	49 x 93	40
4	900604	85 x 93	20
5	900605	103 x 93	20
6	900606	121 x 93	15
7	900607	139 x 93	15
8	900608	157 x 93	15
9	900609	175 x 93	15
10	900610	193 x 93	15
12	900612	229 x 93	15
13	900613	247 x 93	10
18	900618	337 x 93	10

Désignation	Références	Cond.
Accessoire cadenassage	TS9000g	10
Fixation rail DIN	19892	10

ADAPTEURS CE / NF IP44



Désignation	In (A)	Pôles	Références	Cond.
Entrée Fiche CE / Sortie prise NF	16	3	9433101	10
Entrée Fiche CE / Sortie prise Schuko	16	3	9433100	10
Entrée Fiche NF / Sortie prise CE	16	3	9434100	10

PRISES DIAGNOSTIC / MESURE PHASE



Désignation	In (A)	Pôles	Références	Cond.
Diagnostic prise de courant • Défaut phase / neutre / terre • Détection du sens de rotation	16	5	9434152	1
	32	5	9434252	1
Mesure phase • Système permettant de mesurer séparément l'intensité de chaque phase	16	5	9434150	1
	32	5	9434250	1
Mesure phase / sens rotation • Option supplémentaire de détection du sens de rotation par indicateur	16	5	9434151	1
	32	5	9434251	1