

# FICHES CAOUTCHOUC 16A NF / SCHUKO

- Les fiches caoutchouc sont conditionnées par carton de 10 unités.
- Tension : 250 V / Intensité : 16A / Fréquence : 50/60 Hz / Indice protection : IP44
- Déclinées en 2 versions : insert polyamide PA6  et insert caoutchouc TPE 



Système de terre	Références	Insert
NF	0531-S	
DOUBLE TERRE (SCHUKO / NF)	0521-SR	
NF	0532-S	
DOUBLE TERRE (SCHUKO / NF)	05821-S	
DOUBLE TERRE (SCHUKO / NF)	05721-SR	

# PRISES CAOUTCHOUC 16A - NF / SCHUKO

- Les prises sont conditionnées par carton de 10 unités.
- Tension : 250 V / Intensité : 16A / Fréquence : 50/60 Hz.
- Munies des éclipses pour protection enfant.



Désignation	Références	Homologation
PRISE CAOUTCHOUC	2410-SRC	
PRISE CAOUTCHOUC	2411-SRC	
BLOC 2 PRISES CAOUTCHOUC	24212-RC	
BLOC 3 PRISES CAOUTCHOUC	24311-SC	
PRISE CAOUTCHOUC SCHUKO	2510-SRC	