

FUSIBLES NH gG 500V AVEC VOYANT ET PERCUTEUR

- Cartouches fusibles à couteaux (NH) de classe gG, à haut pouvoir de coupure (HPC), pour une protection intégrale aussi bien pour les surcharges que pour les courts-circuits dans la protection des réseaux ou des équipements pour des tensions nominales jusqu'à 500V.
- Version compacte pour les faibles intensités dans chaque taille.
- Réalisées avec un corps en céramique à haute résistance à la pression interne et aux chocs thermiques, pour un pouvoir de coupure élevé.



NORMES	DIMENSIONS
• IEC 60269-1 • IEC 60269-2 • EN 60269-1 • EN 60269-2 • DIN 43620 • VDE 0636	• Page 46
DIRECTIVES	
CE RoHS	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Page 48

FUSIBLE NH gG 500V POUVOIR DE COUPURE : 120 kA



Taille	In (A)	U (V)	Référence avec voyant	Cond.	Taille	Référence avec percuteur	Cond.	Taille	In (A)	U (V)	Référence avec voyant	Cond.	Taille	Référence avec percuteur	Cond.	
NH000	2	500	381000	3/90	-	-	-	C1	50	500	381230	3/30	NH1	-	-	
	4	500	381005	3/90	-	-	-		63	500	381235	3/30		395235	3/30	
	6	500	381010	3/90	-	-	-		80	500	381240	3/30		395240	3/30	
	10	500	381015	3/90	-	-	-		100	500	381245	3/30		395245	3/30	
	16	500	381020	3/90	-	-	-		125	500	381250	3/30		395250	3/30	
	20	500	381025	3/90	-	-	-		160	500	381255	3/30		395255	3/30	
	25	500	381030	3/90	-	-	-		NH1	200	500	381260		3/30	395260	3/30
	32	500	381035	3/90	-	-	-			224	500	381265		3/30	395265	3/30
	35	500	381040	3/90	-	-	-			250	500	381270		3/30	395270	3/30
	40	500	381045	3/90	-	-	-			315*	500	381280		3/30	395280*	3/30
50	500	381050	3/90	-	-	-	355*	500		381285	3/30	395285*	3/30			
NH00	63	500	381055	3/90	-	-	C2	50	500	381320	3/24	-	-	-		
	80	500	381060	3/90	-	-		-	63	500	381325	3/24	-	-	-	
	100	500	381065	3/90	-	-		-	80	500	381330	3/24	-	-	-	
	NH00	125	500	381070	3/60	-		-	-	100	500	381335	3/24	-	-	-
		160	500	381075	3/60	-		-	-	125	500	381340	3/24	NH2	395340	3/18
	NHO	6	500	381110	3/42	-		-	-	160	500	381345	3/24		395345	3/18
		10	500	381115	3/42	-		-	-	200	500	381350	3/24	395350	3/18	
		16	500	381120	3/42	-		-	-	224	500	381355	3/24	395355	3/18	
20		500	381125	3/42	-	-	-	250	500	381360	3/24	395360	3/18			
25		500	381130	3/42	-	-	-	NH2	315	500	381370	3/18	395370	3/18		
32		500	381135	3/42	NHO S	395135	3/30		355	500	381375	3/18	395375	3/18		
35		500	381140	3/42		395140	3/30		400	500	381380	3/18	395380	3/18		
40		500	381145	3/42		395145	3/30		425*	500	381385	3/18	395385*	3/18		
50		500	381150	3/42		395150	3/30		500*	500	381390	3/18	395390*	3/18		
63		500	381155	3/42		395155	3/30	C3	250	500	381435	3/18	-	-	-	
80	500	381160	3/42	395160	3/30	315	500		381445	3/18	NH3	395445	3/18			
100	500	381165	3/42	395165	3/30	355	500		381450	3/18		395450	3/18			
125	500	381170	3/42	395170	3/30	400	500		381455	3/18		395455	3/18			
160	500	381175	3/42	395175	3/30	425	500		381460	3/18		395460	3/18			
NHO S	200*	500	381180	3/30	395180	3/30	500	500	381465	3/18		395465	3/18			
	224*	500	381185	3/30	-	-	630	500	381470	3/18	395470	3/18				
	250*	500	381190	3/30	-	-	800*	500	381475	3/18	-	-	-			
		315	500	381505	1/6	-	395505	1/6	NH4**	400	500	381510	1/6	-	395510	1/6
400	500	381515	1/6	-	395515	1/6	500	500		381515	1/6	-	395515	1/6		
630	500	381520	1/6	-	395520	1/6	630	500		381520	1/6	-	395520	1/6		
800	500	381525	1/6	-	395525	1/6	800	500		381525	1/6	-	395525	1/6		
900	500	381527	1/6	-	395527	1/6	900	500		381527	1/6	-	395527	1/6		
1000	500	381530	1/6	-	395530	1/6	1000	500		381530	1/6	-	395530	1/6		
1250*	500	381535	1/6	-	395535*	1/6	1250*	500		381535	1/6	-	395535*	1/6		

* Fusibles surcalibrés. ** Couteaux à encoches

- **FUSIBLES NH000** correspondent à des fusibles NH00 compacts
- **FUSIBLES NH0S** correspondent à des fusibles NHO surcalibrés
- **FUSIBLES C1** correspondent à des fusibles NH1 compacts
- **FUSIBLES C2** correspondent à des fusibles NH2 compacts
- **FUSIBLES C3** correspondent à des fusibles NH3 compacts

FUSIBLES NH gG 690V AVEC VOYANT ET PERCUTEUR

- Cartouches fusibles à couteaux (NH) de classe gG, à haut pouvoir de coupure (HPC), pour une protection intégrale aussi bien pour les surcharges que pour les courts-circuits dans la protection des réseaux ou des équipements pour des tensions nominales jusqu'à 690V.
- Version compacte pour les faibles intensités dans chaque taille.
- Réalisées avec un corps en céramique à haute résistance à la pression interne et aux chocs thermiques, pour un pouvoir de coupure élevé.



NORMES	DIMENSIONS
• IEC 60269-1 • IEC 60269-2 • EN 60269-1 • EN 60269-2 • DIN 43620 • VDE 0636	• Page 46
DIRECTIVES	
CE RoHS	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Page 50

FUSIBLE NH gG 690V POUVOIR DE COUPURE : 80 kA



Taille	In (A)	U (V)	Référence avec voyant	Cond.	Taille	Référence avec percuteur	Cond.	Taille	In (A)	U (V)	Référence avec voyant	Cond.	Taille	Référence avec percuteur	Cond.			
NH000	2	690	382000	3/90	-	-	-	C1	50	690	382230	3/30	NH1	-	-			
	4	690	382005	3/90	-	-	-		63	690	382235	3/30		396235	3/30			
	6	690	382010	3/90	-	-	-		80	690	382240	3/30		396240	3/30			
	10	690	382015	3/90	-	-	-		100	690	382245	3/30		396245	3/30			
	16	690	382020	3/90	-	-	-		NH1	125	690	382250		3/30	396250	3/30		
	20	690	382025	3/90	-	-	-			160	690	382255		3/30	396255	3/30		
	25	690	382030	3/90	-	-	-			200	690	382260		3/30	396260	3/30		
	32	690	382035	3/90	-	-	-			C2	63	690		382325	3/24	-	-	-
	35	690	382040	3/90	-	-	-				80	690		382330	3/24	-	-	-
	40	690	382045	3/90	-	-	-		100		690	382335		3/24	-	-	-	
NH00	50	690	382050	3/60	-	-	-	125	690		382340	3/24	NH2	396340	3/18			
	63	690	382055	3/60	-	-	-	160	690		382345	3/24		396345	3/18			
	80	690	382060	3/60	-	-	-	200	690	382350	3/24	396350		3/18				
	100	690	382065	3/60	-	-	-	NH2	224	690	382355	3/18		396355	3/18			
NHO	6	690	382110	3/42	-	-	-		250	690	382360	3/18	396360	3/18				
	10	690	382115	3/42	-	-	-		315	690	382370	3/18	396370	3/18				
	16	690	382120	3/42	-	-	-		C3	250	690	382435	3/18	-	-	-		
	20	690	382125	3/42	-	-	-			315	690	382445	3/18	NH3	396445	3/18		
	25	690	382130	3/42	-	-	-	355		690	382450	3/18	396450		3/18			
	32	690	382135	3/42	NHO S	396135	3/30	400		690	382455	3/18	396455		3/18			
	35	690	382140	3/42		396140	3/30	425		690	382460	3/18	396460		3/18			
	40	690	382145	3/42		396145	3/30	500	690	382465	3/18	396465	3/18					
	50	690	382150	3/42		396150	3/30	NH4*	400	690	382510	1/6	NH4*	396510	1/6			
	63	690	382155	3/42		396155	3/30		500	690	382515	1/6		396515	1/6			
80	690	382160	3/42	396160	3/30	630	690		382520	1/6	396520	1/6						
100	690	382165	3/42	396165	3/30	800	690		382525	1/6	396525	1/6						

* Couteaux à encoches

MICRORUPTEUR FUSIBLES NH

Permet de renvoyer l'information de fusion par contact sec.



POIGNÉE D'EXTRACTION



Taille	U (V)	Référence	Cond.	Taille	Référence	Cond.
T000 à T3	250	357010	1/12	T000 à T4	340001	1/5

EN SAVOIR +
MONTAGE DU MICRO P.47