NORMES
IEC/EN 60269-1
IEC/EN 60269-2

RoHS COMPLIANT

FUSIBLES CYLINDRIQUES INDUSTRIELS aM

- Cartouches fusibles cylindriques aM pour la protection des moteurs, transfo et autres charges avec des courants d'appel importants.
- Corps en céramique à haute résistance à la pression interne et aux chocs thermiques pour un pouvoir de coupure élevé dans un espace réduit.
- Eléments de fusion argentés pour éviter le vieillissement et maintenir les caractéristiques intactes.
- Contacts en cuivre argenté.
- Versions avec et sans voyant de fusion ou avec percuteur pour actionner un microcontact.

TAILLE	In (A)	RÉFÉRENCE Sans voyant	RÉFÉRENCE Avec voyant	U (V)	Cond.
8x32	1	**411101**	**411201**	400	10/100
	2	**411102**	**411202**	400	10/100
	4	**411104**	**411204**	400	10/100
	6	**411106**	**411206**	400	10/100
	8	**411108**	**–**	400	10/100
	10	**411110**	**411210**	400	10/100

PdC : 20 kA

TAILLE	In (A)	RÉFÉRENCE Sans voyant	RÉFÉRENCE Avec voyant	U (V)	Cond.
10x38	0,16	**440031**	**–**	500	10/100
	0,25	**440033**	**–**	500	10/100
	0,5	**440000**	**–**	500	10/100
	1	**440001**	**440101**	500	10/100
	2	**440002**	**440102**	500	10/100
	4	**440004**	**440104**	500	10/100
	6	**440006**	**440106**	500	10/100
	8	**440008**	**440108**	500	10/100
	10	**440010**	**440110**	500	10/100
	12	**440012**	**440112**	500	10/100
	16	**440016**	**440116**	500	10/100
	20	**440020**	**440120**	400	10/100
	25	**440025**	**440125**	400	10/100
	32	**440032**	**440132**	400	10/100

PdC : 120 kA

DUMMY FUSE*

TAILLE	RÉFÉRENCE	Cond.
14x51	**432001**	10/100
22x58	**433001**	10/100

* Fusible factice (neutralise le microswitch d'un coupe-circuit lorsque celui-ci n'est pas équipé de fusible)

TAILLE	In (A)	RÉFÉRENCE Sans voyant	RÉFÉRENCE Avec voyant	U (V)	RÉFÉRENCE Avec percuteur	U (V)	Cond.
14x51	0,25	**441031**	**–**	690	**–**	–	10/50
	0,5	**441000**	**–**	690	**–**	–	10/50
	1	**441001**	**441101**	690	**441201**	500	10/50
	2	**441002**	**441102**	690	**441202**	500	10/50
	4	**441004**	**441104**	690	**441204**	500	10/50
	6	**441006**	**441106**	690	**441206**	500	10/50
	8	**441008**	**441108**	690	**441208**	500	10/50
	10	**441010**	**441110**	690	**441210**	500	10/50
	12	**441012**	**441112**	690	**441212**	500	10/50
	16	**441016**	**441116**	690	**441216**	500	10/50
	20	**441020**	**441120**	690	**441220**	500	10/50
	25	**441025**	**441125**	690	**441225**	500	10/50
	32	**441032**	**441132**	500	**441232**	500	10/50
	40	**441040**	**441140**	500	**441240**	500	10/50
	45	**441045**	**441145**	500	**441245**	500	10/50
	50	**441050**	**441150**	400	**441250**	400	10/50
22x58	2	**442002**	**442102**	690	**442202**	690	10/50
	4	**442004**	**442104**	690	**442204**	690	10/50
	6	**442006**	**442106**	690	**442206**	690	10/50
	8	**442008**	**442108**	690	**442208**	690	10/50
	10	**442010**	**442110**	690	**442210**	690	10/50
	12	**442012**	**442112**	690	**442212**	690	10/50
	16	**442016**	**442116**	690	**442216**	690	10/50
	20	**442020**	**442120**	690	**442220**	690	10/50
	25	**442025**	**442125**	690	**442225**	690	10/50
	32	**442032**	**442132**	690	**442232**	690	10/50
	40	**442040**	**442140**	690	**442240**	690	10/50
	50	**442050**	**442150**	690	**442250**	690	10/50
	63	**442063**	**442163**	690	**442263**	690	10/50
	80	**442080**	**442180**	500	**442280**	500	10/50
	100	**442000**	**442100**	500	**442200**	500	10/50
	125*	**442015**	**442115**	400	**442215**	400	10/50

PdC : 400/500V : 120 kA - 690V : 80kA

* Fusibles surcalibrés

SCANNEZ ICI
POUR + D'INFOS !

VOIR +
• Fusibles aR/gR p. 32
• Fusibles gBAT p. 47

PMX 690V p.54

Standard Voyant Percuteur