

SOCLES NH00 160A 800V

NORMES
IEC 60269-1 ET 2
IEN 60269-1 ET 2
VDE 0636
DIN 43620

DIMENSIONS
Page 81



- Socles porte-fusibles pour fusibles à couteaux (NH).
- Fixation sur rail DIN/EN ou par vis. Versions unipolaires et tripolaires.
- Raccordement par vis ou bride.
- Gamme complète d'accessoires (cache-borne, couvercle, fusible et cloison de séparation) qui permet de rendre les produits IP20.
- Calibre maximal de fusible : 250A
- Dissipation thermique max : 25W




Pôles	Fixation Vis et rail DIN	Raccordement	U (V)	Cond.
Unipolaire IP00	352100	Cosses M8	800	3
	352105	Brides	800	3
Tripolaire IP00	353102	Cosses M8	800	1
	353105	Brides	800	1
Tripolaire IP20	334717	Cosses M8	800	1
	334720	Brides	800	1

ACCESSOIRES SOCLES T00

Cloison de séparation	Intercalaire	Cache borne unipolaire	Cache borne tripolaire	Couvercle Fusible	Kit IP20 Unipol./Tripol.
326100	325100	325000	325009	325010	325030/325032
Cond. = 2	Cond. = 2	Cond. = 6	Cond. = 1	Cond. = 3	Cond. = 1



TYPES DE RACCORDEMENT



Bride



**SCANNEZ ICI
POUR + D'INFOS !**

SYSTÈME DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

