

## SOCLES MURAUX ENCASTRABLES



WP3/EM



WP3/EH

RÉFÉRENCE	Type	Nb Pôles	Connecteur	Ø ext câble (mm)	Section (mm <sup>2</sup> )	I (A)	Cond.
WP2/EM	Mâle	2	WP2/HEM	7 - 9	0,5 - 2,5	17,5	25
WP3/EH	Femelle	3	WP3/M	8 - 11,5	0,5 - 2,5	17,5	25
WP3/EM	Mâle	3	WP3/HEM	8 - 11,5	0,5 - 2,5	17,5	25
WP3/EM32	Mâle	3	WP3/H32	13 - 15	1,5 - 6	32	20
WP4/EH	Femelle	4	WP4/M	8 - 11,5	0,5 - 2,5	17,5	25
WP4/EM	Mâle	4	WP4/HEM	8 - 11,5	0,5 - 2,5	17,5	25
WP5/EH	Femelle	5	WP5/M	9,5 - 12,5	0,5 - 1,5	15	25
WP5/EM	Mâle	5	WP5/HEM	9,5 - 12,5	0,5 - 1,5	15	25

## ACCESSOIRES



RÉFÉRENCE	Désignation	Filetage	Compatibilité	Cond.
WP/TI	Bouchon connecteur WP	Intérieur	Connecteurs /H - /EM - /EH	60
WP/TE	Bouchon connecteur WP	Extérieur	Connecteurs /M - /HEM	60
WP/TH32	Bouchon connecteur 32A	Intérieur	Connecteurs /H32	20
WP/TM32	Bouchon connecteur 32A	Extérieur	Connecteurs /M32 - /EM32	20

## DIMENSIONS

RÉFÉRENCE	Longueur (mm)	Ø (mm)	
WP3/L	71	23,6	
THB.391.A4A.L	100	23	
THB.400.D4E	135	33	
WPx/M	46,5	25,5	
WPx/H	50,5	25,5	
WP3/HEM	51,5	25,5	
WP3/M32	74,5	31	
WP3/H32	80	31	
THB.387.A4A.L	66	23	
THB.387.B4A.L	66	23	
WPx/EM	26	25	
WP3/EM32	46,5	33,5	
WPx/EH	27,5	25	

  

RÉFÉRENCE	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
WP2/DT	90	66	30
WP3/DT	102	65	25
WP3/DTE (*)	74	121	25

(\*) Les 3 connecteurs de raccordement sont à commander en sus

## CORRESPONDANCE DE LA GAMME WP

RÉFÉRENCE	A utiliser avec
WP2/M	WP2/H
WP3/M	WP3/H
	WP3/EH
WP5/M	WP3/DTE
	WP5/H
WP3/HEM	WP5/EH
	WP3/EM
WP3/H32	WP3/DTE
	WP3/M32
	WP3/EM32

